



# LINÉA SERIES X

SL-418X • SL-518X • SL-520X

## RECIÉN OPTIMIZADO PARA LAS INDUSTRIAS DE RESIDUOS, CONSTRUCCIÓN, Y AGRICULTURA

### SL-418X

Capacidad de 40.000 libras  
(18 toneladas)

### SL-518X

Capacidad de 50.000 libras  
(22,6 toneladas)

### SL-520X

Capacidad de 50.000 libras  
(22,6 toneladas)



## LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Altura de gancho fijo de 61 ¾ pulgadas (1568 mm) o gancho ajustable con opción de altura de 53 7/8 (1368 mm) a 61 ¾ pulgadas (1568 mm)
- Longitud óptima de carrocerías
  - SL-418X 18' - 20' (5486 mm a 6096 mm)
  - SL-518X 18' - 20' (5486 mm a 6096 mm)
  - SL-520X 20' - 22' (6096 mm a 6705 mm)
- Nuevo diseño seguro del pasador
- Cojines de desgaste fácil de mantener
- Diseñado con estructura más ligera / aumentando la capacidad de carga
- Altura de carga reducida
- Acabado con pintura en polvo
- Nuevo diseño de opción de doble rodillos traseros ligeros
- Opción de Cerradura Hidráulica Trasera Universal



1800 Broadway Avenue, Des Moines, IA 50313-2644

515-266-3042 888-767-8000 [www.swaploader.com](http://www.swaploader.com)

© 2025 Swaploader, USA. All rights reserved. SWL-F-X SERIES-SP 04.03.25



# X SERIES SPECIFICATIONS

MODELO		SL-418X	SL-518X	SL-520X
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	CAPACIDAD DE VOLTIOS (INCLUYE CONTENEDOR)	18150 kg	22675 kg	22675 kg
	ÁNGULO DEL VOLTEO	58°	58°	60°
	CAPACIDAD DE LEVANTE (INCLUYE CONTENEDOR)	18150 kg	22675 kg	22675 kg
	PESO DEL EQUIPO**	FIJO 2676 kg AJU 2740 kg	2676 kg 2740 kg	2812 kg 2876 kg
DIMENSIONES GENERALES (Vea diagrama)	GANCHO A RODILLO	5105 mm	5105 mm	5658 mm
	ALTURA DEL GANCHO	FIJO 1569 mm AJU 1569 mm / 1368 mm	1569 mm 1569 mm / 1368 mm	1569 mm 1569 mm / 1368 mm
	ALURA DEL BASTIDOR	292 mm	292 mm	292 mm
	CENTRO DE GRAVIDAD	2680 mm	2680 mm	2921 mm
	LONGITUD DE CARROCERÍA ÓPTIMA	5,5 m - 6,1 m	5,5 m - 6,1 m	6,1 m - 6,7 m
	LONGITUD DE CARROCERÍA POTENCIAL*	4,3 m - 6,7 m	4,3 m - 6,7 m	5,2 m - 7,3 m
	ANCHO DE LA CARROCERÍA**	1029 mm / 1057 mm	1029 mm / 1057 mm	1029 mm / 1057 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA (CC/REV.)	Pistón Axial (62.9)	Pistón Axial (62.9)	Pistón Axial (62.9)
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA*	80 L/min @ 1,300 RPM	80 L/min @ 1,300 RPM	80 L/min @ 1,300 RPM
	PRESIÓN DE ALIVIO	26,5 MPa	32,1 MPa	32,1 MPa
	DEPÓSITO HIDRÁULICO	94,6 L	94,6 L	94,6 L
CILINDROS DELEVANTE	CANTIDAD	2	2	2
	DIÁMETRO	Ø 152 mm	Ø 152 mm	Ø 152 mm
	DESPLAZAMIENTO	2000 mm	2000 mm	2165 mm
CILINDRO DE GANCHO	CANTIDAD	1	1	1
	DIÁMETRO	Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 102 mm
	DESPLAZAMIENTO	1219 mm	1219 mm	1321 mm
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR*	20400 kg o mayor	22700 kg o mayor	22700 kg o mayor
	CABÍNA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO*	N/A	N/A	N/A
	CABINA AL PASADOR (EJES TANDEM)	4013 mm - 4318 mm	4013 mm - 4318 mm	4521 mm - 4826 mm
	ESPACIO LIBRE RIELES*	5817 mm	5817 mm	6299 mm
	ALTURA DE LOS RIELES	hasta 1143 mm	hasta 1143 mm	hasta 1143 mm
DATOS DE PTO (Recomendado)	MONTAJE DE BOMBA*	Montaje Directo SAE B-B, 4 Perno Eje Estriado 1" 15T 16/32	Montaje Directo SAE B-B, 4 Perno Eje Estriado 1" 15T 16/32	Montaje Directo SAE B-B, 4 Perno Eje Estriado 1" 15T 16/32
	TORQUE REQUERIDO	339 N m	339 N m	339 N m

\*Consulte la literatura de Especificaciones de Todos los Modelos para obtener más información.

\*\*El peso incluye la base (estructura/cilindros) con el juego completo para instalación y aceite hidráulico.



1800 Broadway Avenue, Des Moines, IA 50313-2644

515-266-3042 888-767-8000 www.swaploader.com

© 2025 Swaploader, USA. All rights reserved. SWL-F-X SERIES-SP 04.03.25